

Technická specifikace Qubo



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - QUBO

MOTORIZACE	1.4 77k	1.4 CNG 70k	1.3 MultiJet 80k	1.3 MultiJet 95k
MOTOR	Benzín	Benzín / CNG	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1368	1368	1248	1248
Počet válců, uspořádání	4 v řadě, napříč			
Úroveň emisí	Euro 6			
Kompresní poměr	11.1:1	11.1:1	16.8:1	16.8:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	57 (77) 6000	55 (77) 6000 BZ 51 (70) 6000 CNG	59 (80) 3750	70 (95) 3750
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	115 (11,7) při 3200	115 (11,7) při 3000 BZ 104 (10,6) při 3000 CNG	200 (20,4) při 1500	200 (20,4) při 1500
Vstřikování paliva	MPI		Common Rail	
RÍZENÍ				
Typ	hřebenové s hydraulickým posilovačem			
Průměr otáčení (m)	10,55			
Poháněná náprava	přední			
Převodovka: počet přev. stupňů	5: manuální	5: manuální	5: manuální / Robotizovaná převodovka Dualogic™(**)	5: manuální
KAROSÉRIE				
Rozvor náprav (mm)	2513			
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1462(1464 Trekking) / 1464(1465(Trekking))			
Délka / šířka / výška (mm)	3959 / 1716 / 1735 (1803 se střešními ližinami, 1810 Trekking)			
Světlá výška (mm)	130, 140 pro verzi Trekking			
Objem zavazadlového prostoru (l)	330/2500	250/2400	330/2500	330/2500
Pohotovostní hmotnost (kg)	1255	1365	1275	1275
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	600 / 400	-	1000 / 400	1000 / 400
PODVOZEK				
Zavěšení kol vpředu	McPherson			
Zavěšení kol vzadu	torzní tyč			
Brzdy:				
Přední: Ø mm	D 257	D 257	D 257	D 284
Zadní: Ø mm	T 228	T 228	T 228	T 228
Pneumatiky	185/65 R15 - 195/55 R16			
VÝKON A SPOTŘEBA				
Objem palivové nádrže (l)	45	45l BZ/ 13,2kg CNG	45	45
Maximální rychlost (km/h)	155	155/149*	161	167
Zrychlení (s): 0-100 km/h	14,7	15,9/17,5*	13,9	11,9
Spotřeba:				
město (l/100 km)	8,9	8,9/5,6*	5,7	5,7
mimo město (l/100 km)	5,8	5,5/3,6*	3,8	3,8
kombinovaná (l/100 km)	6,9	6,8/4,3*	4,5	4,5
Emise CO ₂ (g/km)	161	157/119*	118	118

* Pro CNG /spotřeba v(kg)

