



Technická specifikace Doblo Panorama

DOBLO



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - DOBLO PANORAMA					
MOTORIZACE	1.4 95k	1.4 T-Jet 120k	1.4 T-Jet CNG 120k	1.6 MultiJet 95k	1.6 MultiJet 120k
MOTOR	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1368	1368	1368	1598	1598
Počet válců, uspořádání			4 v řadě, napříč		
Úroveň emisí	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Kompresní poměr	11:1	9,8:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	70 (95) 2500	88 (120) 3750
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	127 (12,95) při 4500	206(21) při 2000	206(21) při 2000	300 (30,6) při 1750	300 (32,6) při 1750
Vstřikování paliva	MPI	MPI	MPI	Common Rail	Common Rail
ŘÍZENÍ					
Typ	hřebenové s hydraulickým posilovačem				
Průměr otáčení (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2/12,5*
Poháněná náprava	přední				
Převodovka: počet přev. stupňů	5: manuální	6: manuální	6: manuální	6: manuální	6: manuální
KAROSÉRIE					
Rozvor náprav (mm)	2755/3105*				
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1510 / 1530				
Délka (mm)	4406/4756*/4410 (Trekking)				
Šířka (mm)	1832				
Výška (mm)	1845/1895 (se středními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)	1845/1895 (se středními ližinami)	1849/1899 (se středními ližinami)	1845 / 1895 / 2115 (se středními ližinami/ se zvýšenou střechou)	1845 / 1895 / 2115 / 1855 / 1905 (se středními ližinami/ se zvýšenou střechou / Trekking / Trekking se středními ližinami)
Přední / zadní převis (mm)	911/740				
Objem zavazadlového prostoru (l): min / max	790-1050* / 3200-4000*				
Pohotovostní hmotnost (kg)	1370/1430 (se zvýšenou střechou)	1415	1540	1430/1500 (se zvýšenou střechou)	1430/1500 (se zvýšenou střechou)/1525*
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000/500	1000/500	1000/500	1300 (1000 pro 7-míst)/500	1300 (1000 pro 7míst)/500
PODVOZEK					
Zavěšení kol vpředu	McPherson				
Zavěšení kol vzadu	víceprvkové nezávislé zavěšení kol Multilink				
Brzdy:					
Přední: Ø mm	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 284 / ventilované kotoučové 305 (pro 7-míst)	ventilované kotoučové 305
Zadní: Ø mm	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254
Pneumatiky	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T
VÝKON A SPOTŘEBA					
Objem palivové nádrže (l)	60	60	22l a 16,2 kg CNG	60	60
Maximální rychlost (km/h)	161/156(se zvýšenou střechou)	172	172	160 / 164 se S&S / 155 se zvýšenou střechou / 159 se S&S se zvýšenou střechou	172 / 176 se S&S / 167 se zvýšenou střechou / 171 se S&S se zvýšenou střechou / 168 Trekking / 172 Trekking; se S&S
Zrychlení (s): 0-100 km/h	15,4/15,9 (se zvýšenou střechou)	12,3	12,3	13,9 / 14,4 (se zvýšenou střechou)	12,1/12,6 (se zvýšenou střechou)
Spotřeba:					
město (l/100 km)	10,0/10,3 (se zvýšenou střechou) 9,3/9,5 se S&S (se zvýšenou střechou)	9,5	9,7 / 6,5 kg CNG	6,5 / 6,9 (se zvýšenou střechou) 5,4 / 6 se S&S (se zvýšenou střechou)	6,5 / 6,9 (se zvýšenou střechou) / 6,8 (Trekking) 5,4 / 6,0 se S&S (se zvýšenou střechou) / 5,7 (Trekking)
mimo město (l/100 km)	5,9/6,1 (se zvýšenou střechou) 5,9/6,1 se S&S (se zvýšenou střechou)	5,9	6,1 / 4,0 kg CNG	4,4 / 5,1 (se zvýšenou střechou) 4,3 / 4,9 se S&S (se zvýšenou střechou)	4,4 / 5,1 (se zvýšenou střechou) / 4,7 (Trekking) 4,3 / 4,9 se S&S (se zvýšenou střechou) / 4,6 (Trekking)
kombinovaná (l/100 km)	7,4/7,6 (se zvýšenou střechou) 7,2/7,4 se S&S (se zvýšenou střechou)	7,2	7,4 / 4,9 kg CNG	5,2 / 5,8 (se zvýšenou střechou) 4,7 / 5,3 se S&S (se zvýšenou střechou)	5,2 / 5,8 (se zvýšenou střechou) / 5,5 (Trekking) 4,7 / 5,3 se S&S (se zvýšenou střechou) / 5,0 (Trekking)
Emise CO ₂ (g/km)	173/177 (se zvýšenou střechou) 165/171 se S&S (se zvýšenou střechou)	169	173 / 134 (CNG)	137/152 (se zvýšenou střechou) 124/140 se S&S (se zvýšenou střechou)	137/152 (se zvýšenou střechou) / 144 (Trekking) 124/140 se S&S (se zvýšenou střechou) / 132 (Trekking)

*prodloužená verze (L6R)

DOBLO